


Zestaw nawiewno-wyiewny z odzyskiem ciepła VENA Silver 5



VENA Silver	5 ST (VS.5ST)	5 EC (VS.5EC)
Wydajność	900 m ³ /h	
Spręż dyspozycyjny	260 Pa	520 Pa
Klasa filtracji	EU4	
Sprawność temperaturowa	85 – 92%	
Pobór mocy	2 x 315 W	2 x 335 W
Max. pobór prądu	2 x 1,3 A	2 x 3,4 A
Zasilanie	230 V; 50 Hz	
Masa netto [± 10%]	150,6 kg	
Powierzchnia wymiennika ciepła	84,04 m ²	
Wykonanie by-passu	Lewy	
Konfiguracja króćców podłączeniowych	1.1 / L	

VENA SILVER 5



W skład zestawu wentylacyjnego VENA Silver 5 wchodzi:

- spiralny wymiennik ciepła WS 5.0 o długości 1350mm
- dwa wentylatory (wersja EC zgodne z ErP2015)
- dwie skrzynki filtracyjne z wkładami kieszeniowymi 400x400x200 klasy EU4
- by-pass zewnętrzny (w standardzie w wykonaniu lewym; w opcji wykonanie prawe) z elementami (kanał oraz przepustnica jednopłaszczyznowa przystosowana do montażu siłownika)
- dwa króćce odprowadzające kondensat o średnicy 1"
- obudowa z izolacją termiczną i akustyczną o grubości 50mm
- uniwersalna rama konstrukcyjna umożliwiająca posadowienie w wersji stojącej lub leżącej 15°



Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech

ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

tel. 85 745 57 12, fax 85 745 57 11

wentylacja@bartosz.com.pl, www.bartosz.com.pl


NIP: 542-020-36-46

Wersja v 1.12.2013 Firma BARTOSZ zastrzega możliwość wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji

Wymiary zestawu wentylacyjnego VENA Silver 5 (rama montażowa uniwersalna)

○ Pozycja pracy stojąca: 90°

○ Pozycja pracy leżąca : 15°



pozycja pracy stojąca: 90°

	wymienник spiralny z konstrukcją [mm]						filtr [mm]			wentylator [mm]	
wymiar / wersja	Ød	ØD	B	W	H	h	A	A1	A2	Z	Øz1/Z1xZ2
ST	250	600	700	650	2175	125	370	430	430	180	Ø401
EC	250	600	700	650	2175	125	370	430	430	272	442x442

pozycja pracy leżąca: 15°

	L	H1				
ST / EC	2120	1292				

Wyposażenie opcjonalne:

- **urządzenia:** nagrzewnica (wodna, elektryczna), chłodnica (wodna, freonowa), filtr (EU5, EU7)
- **automatyka** sterująca STW-2, STW-3, STW-3.1
- **panele użytkownika:** graficzny PS-G, tekstowy PS-T, wirtualny PS-W, potencjometr PS-P
- funkcje automatyki (do wyboru): automatyczny by-pass, zabrudzenie filtrów, sterowanie nagrzewnicą (wodną, elektryczną), sterowanie chłodnicą (wodną, freonową), sterowanie GWC/I-sekcyjnym, GWC/II-sekcyjnym, sterowanie on/off przepustnicami czerpnia/wyrzutnia, higrostat, czujnik (CO, CO2),
- przewód sterujący FTP 4x2x0,14 do połączenia centrali z panelem użytkownika
- przewód grzejny zabezpieczający odprowadzenie kondensatu
- syfon kulowy



Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech

ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

tel. 85 745 57 12, fax 85 745 57 11

wentylacja@bartosz.com.pl, www.bartosz.com.pl

NIP: 542-020-36-46